

FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 使用	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

1.1. 安裝

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

1. FAQ Handbook 是一個非常好的資源。它提供了一個非常全面的 FAQ，涵蓋了 FreeBSD 的各個方面。它是一個非常好的資源。它提供了一個非常全面的 FAQ，涵蓋了 FreeBSD 的各個方面。
2. FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible]

0000 0000 0 00, 00000 0000 00 0000 00000. 0000 00000 00 000000 00000 "0000 00" 00 00 0000 000000. 00000 0000 00 0000 00 0000,
 0000 0 00 0 0 00 0000 00000 00 0000 00, 0000 00000 00 0000 00000 00 00000!

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 0000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 0000. 0 000 000000 0000 000000 0000 0-00000 000 00 00000 000 00 0000 00000.

2. 000 0000 0 0000

0000 0000 000 00 000 500 0 0 00 00 0 000 00000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 0000 00 00000 000 FreeBSD technical discussions mailing list 000 000 000. 00000, 000 000 000 00 (000 000 00000 000 0000 00) 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 000. 00 000 00 000 00000 00 0 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

00 0000 000 00000 000 000 000000 000, bug submission form 000 000. bug report 0 000 00000 00 000 000. 000 000 65KB 00 0000, report 00 000 000 000. 000 00 000 00000 00000 report 00 synopsis 000 [PATCH] 00 000. 000 000 0, 00-00000 00000 00 00(space) 000 000 0000000 000 00-00000 00000 00000 0 000. 000 20KB 000 000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 0000) 00000 00 000 000.

report 000 000, 0000 tracking number 00 00 000 00 000. 0 000 00 000 000 00000 0 000 tracking number 000 000.

00 problem report 0000 0000 0 article 00000.

2.2. 00 00000

000 000 FreeBSD documentation project mailing list 00 00000. 0000 000 0000 FreeBSD Documentation Project Primer 000 000. 00 00 0000 00 000 00000 00 0 00(000 00000 00000!) 000 00 000.

2.3. 00 00 00 00000

000 00 000 00000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 000 00 000000 000 00 000 00000 00 00 000 00000. 0000 00 00000 00000 00000 00 000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 000 000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 000 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

000 000 0000 00 00000 00000 000 00 00 00000 000 FreeBSD 000000 000 00 000 00 000000. 0000 00 000 00 000 00000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 00000 00000, 000 00000 00000 0 0000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 0000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ **diff** □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 手册页，FreeBSD 的 diff 在 FreeBSD technical discussions mailing list 上也有讨论。这个邮件列表（或称技术讨论组）是 FreeBSD 社区的一个重要组成部分，也是提交 PR 和补丁的好地方。每个 PR 都有一个 synopsis [PATCH] 部分。

tarballs tarballs (tarballs are tarballs, tarballs are tarballs, tarballs are tarballs), tarballs are tarballs tarballs. shar(1)tarballs tarballs tarballs.

[illegible]

00 0000 0000 intro(9) style(9) 0000 0000. 0000 0000 0000 00 0 0000 00 0000 00 0000 0000 0000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據結構

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD** 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 0000 0 000 **tar** 00 00000 0000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 000000 000000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下開發，所有程式碼均採用 BSD 授權。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定，所有程式碼均採用 BSD 授權。GPLv2 係由自由軟體基金會所制定，所有程式碼均採用 GPLv2 授權。

2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 501(c)3 條約, FreeBSD 是 Colorado 的 註冊 商標 的 一 部 分。 請 參 閱 本 頁 的 註 釋。

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Ports Monitoring System](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [INDEX-8](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports](#)。捐款网站，请见 [change-request](#)。

3. □□ □ □□□□

□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□:

- `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n'` 命令可以显示系统中所有已安装包的名称、版本和架构。这有助于你了解当前系统的软件状态。
- 如果你想检查特定包的版本，可以使用 `dpkg-query -f='${Package} ${Version}\n'`。例如，检查 `tinderebox` 包的版本。如果包不存在，命令会返回错误信息。
- 你还可以使用 `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n'` 来检查包的依赖关系。这有助于你了解包的依赖关系，以便在安装或升级时避免冲突。
- `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n'` 命令还可以用于检查包的来源。例如，使用 `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture} ${Source}\n'` 来显示包的来源。
- 如果你想检查包的来源，可以使用 `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture} ${Source}\n'`。这有助于你了解包的来源，以便在安装或升级时避免冲突。
- 如果你想检查包的来源，可以使用 `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture} ${Source}\n'`。这有助于你了解包的来源，以便在安装或升级时避免冲突。

4. □□ □□ □□□□

00 000 00 00 0 000 000 000 00 000 000 000 00 **PR** 00 0000 00000 00 000. 00 **PR** 0000 000 00 000
[Writing FreeBSD Problem Reports](#) 000 000.



00 0000 00 [shar\(1\)](#) 000000 000000 00 000; 0 000, [diff\(1\)](#) -ruN 0 000 000. 000 00, 000
 000 000000 000000 00 00 000 0 0000. Porter's Handbook 00 [Upgrading](#) 0000 0
 00 000 000 0 0000.

5. □□□□

በጥራት ማረጋገጫ ስር PR ማረጋገጫ. በጥራት ማረጋገጫ ስር ማረጋገጫ — ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ.

6. □□□□□

මම මගේ මගේ මම මගේ මගේ, මම මම මගේ මම මම මගේ. මම මම මගේ PR මම මගේ ම මම මම, මම මම මගේ ම ම මම මම මගේ මම මම මම මම මම.

7.

□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□. □□ □□ PR □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□!

3.2.2.2. 如何選擇合適的數據類型

□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□.

FreeBSD 14.0 -STABLE 2024.04.01. FreeBSD 14.0 -STABLE 2024.04.01.

FreeBSD 安裝說明 (i386 架構) PC-端 安裝說明書, 請參閱 第 1 章。amd64 架構的安裝說明書在 第 2 章。



x86 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit, 32-bit, 32-bit int 32-bit, 32-bit 32-bit gcc 32-bit 32-bit. 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit — 32-bit 32-bit

[illegible]

0000 000 000000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 distfiles scanner0000 000 000 000.

2. □□ □□□

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ:

- 檔案
- 檔案名稱 與 目錄名稱 的 區別 (/etc/make.conf 與 目錄 名稱 不同)
- `pkg_info(1)` 與 檔案 名稱, 目錄 名稱 與 檔案 名稱 不同
- `uname(1) -a` 與 檔案 名稱, 目錄 名稱 **FreeBSD** 與 檔案 名稱
- 檔案 名稱 與 目錄 名稱 與 檔案 名稱 與 目錄 名稱 不同
- 檔案 名稱 與 目錄 名稱 **INDEX** 與 檔案 名稱 與 目錄 名稱 不同

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD 00 000 0000](#) 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, **PR** ስም በሰላም ስም, በሰላም ስም በሰላም ስም.

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 00000 000. 00 (000 000 00) 000 000000 00 0000 000 000
 000 000 000 00000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 0000000 000 0 00 000 000 000 0 000 00000 00 00000. 00 000
 000 000000 00 00 000 000 00 000 000.

3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 0000 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 的 32 位元版本 FreeBSD 的 32 位元版本 32 位元版本 32 位元版本。 32 位元版本 32 位元版本 32 位元版本 32 位元版本， 32 位元版本 32 位元版本 32 位元版本 32 位元版本。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.

Problem Report database 問題報告データベース. 問題の報告や解決の記録をデータベースで管理するシステム.

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

[illegible][illegible]

- 環境変数で指定されたディレクトリに、プロセスの環境変数のリストを出力
- 環境変数の名前と値を出力
- 環境変数の名前と値を出力 — 環境変数の名前、環境変数の値、`env(1)` の出力
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማብራቅ ይገባል፡፡

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

3.2.2.4. 数据 数据 数据

0000000 00 0 000 000 0000 0000—00 000000 000 00 0000 000 000—00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.