

FreeBSD

00

FreeBSD 10.0 64-bit

11

1. ལྟ་བུ་གསུང་རྒྱུ་?	1
2. ལྟ་བུ་གསུང་པ་ལྟོགས་	3
3. ལྟ་བུ་གསུང་	5

0000 FreeBSD 0000 000000 000000? 000000! FreeBSD 0000 00 0 000000 0000 00000 00000. 0000 000 000 000 000000
 00 000, FreeBSD 0000 000 0000000 000.

[illegible]

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 **FreeBSD** 00000000 00 00000 00000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000
 00 00000000. 000000 0000 00000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 000000.

FreeBSD 的安裝過程，在本書中，我們將會介紹如何安裝 FreeBSD，以及如何使用 **TODO** 來安裝。在安裝過程中，我們將會遇到一些問題，這些問題將會在本書中進行說明。在安裝過程中，我們將會遇到一些問題，這些問題將會在本書中進行說明。在安裝過程中，我們將會遇到一些問題，這些問題將會在本書中進行說明。

FreeBSD ເປັນ ໂປຣແກຣມ ທີ່ ໃຊ້ ເປັນ ພື້ນຖານ ໃຫ້ ເປັນ ໂປຣແກຣມ. ໂປຣແກຣມ ໃດ ກໍ່ ໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ນີ້ ເປັນ ໂປຣແກຣມ? ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໃດ, ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໃດ ກໍ່ ໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມ ໃດ? ໂປຣແກຣມ ໃດ ກໍ່ ໃຊ້! ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໃດ ກໍ່ ໃຊ້ ໂປຣແກຣມ. ໂປ ໂປຣແກຣມ ໃດ ໂປຣແກຣມ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ, ໂປຣແກຣມ, ບໍ່ ໂປຣແກຣມ ໂປຣ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໂປຣ ໂປຣ, ໂປຣ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ບໍ່ ໂປ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມ.

1. What is the problem?

[illegible]

1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

FreeBSD 0000 000 000 0000000 00 0000 0000. 0000000 00 000, 0 0000, 00 000 00 0000 0000 0000. 000 0000 000 000 0000 0000 000 000 000.

1. **FAQ Handbook** 000000 00 000. 00 0000 0000 0000 000, 00 00 0000 000 000 0000 000, 0000 00 000. 00 00 0000 00 0000(DocBook 0000 000 000000, 00 ASCII 0000 00 000 000000).
2. **FreeBSD** 000 00000 00000 00000 00 00 000. 00 000 00 00000 000 000000, 00 000 000000 000000 00000 00 000000 0000 00 0000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 00 000. 0000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 00000000, 00000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 00000, 00 00000 00 00 0 0000 000000. 00 00000 0000 00000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

- [illegible]

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 FreeBSD 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 current.FreeBSD.org 的 新 的—
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 0000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 00000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项), FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。的 patch 选项 PR 的 patch 选项。的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tarball tarball (tar ball or tarballs, tar file tar files, tar package tar packages), it can also tar tar tar tar. shar(1)tar tar tar tar.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據結構

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由 GNU 所制定。本專案係在 BSD 授權下發行。

2.5. □□ □□ □□□□

0000 FreeBSD 000000 00 0000 00 00 00 0000 0000, 0000 00 0000 0000 0 00, 0000 0000 00 00 00 0 00000! 0000
 000000 0000 0000 00 0000 0000 00 0000, 00 0000 0000 0000 00 000000 00000 0 00 00 000000.

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 公 司 的 產 品. 商 標 和 註 冊 商 標 均 為 商 標 局 的 產 品.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව, පිටුව පිටු ව පිටු පිටු.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

1. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු pkg-fallout@FreeBSD.org ව [distfiles scanner](#) පිටුව පිටු පිටු.

2. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

- පිටු පිටු
- මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු (/etc/make.conf ව පිටු පිටු පිටු)
- [pkg_info\(1\)](#) ව පිටු පිටු, මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු
- [uname\(1\) -a](#) ව පිටු පිටු, මෙම පිටු FreeBSD ව පිටු
- මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු
- මෙම පිටු පිටු INDEX ව පිටු පිටු පිටු

3. මෙම පිටුව පිටු පිටු

මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම, පිටු පිටු: මෙම ව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු! [FreeBSD](#) පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

4. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු, PR ව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු.

5. මෙම පිටුව පිටු පිටු

මෙම පිටු, මෙම පිටු FreeBSD ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම (මෙම පිටු පිටු) මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු, මෙම පිටු BSD ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

3.2.2.3. මෙම පිටුව පිටු පිටු PR ව පිටු

මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

FreeBSD ව පිටු පිටු පිටු FreeBSD ව පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු, මෙම ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු.

මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

1. පිටු පිටු

මෙම [Problem Report database](#) ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

[illegible]

በህግ ስር ለሚገኙ ሰነዶች፣ ሰነድ ለሰነድ ማረጋገጫ ማስፈጸም ይቻላል። ሰነድ ለሰነድ፣ ሰነድ ለሰነድ ማረጋገጫ ማስፈጸም ይቻላል።

- 環境変数で指定されたディレクトリに、プロセスの環境変数のリストを保存する
- 環境変数のリストは、プロセスの環境変数のリストから生成される
- プロセスが終了したときに、環境変数のリストは `env(1)` に保存される
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

[illegible]

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

3.2.2.4. 数据 数据 数据

00000000 00 0 000 000 0000 0000—00 000000 000 00 0000 000 0000—00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 0000000 **PR0** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR0** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

